



Jumta krēsla pārliektnis  
160x180(h)



a2-a2




NORĀDĪJUMI:

- Koka konstrukciju montāžas savienojumi - bultskrūvju. Skrūvju savienojumos lietot B precizitātes klases skrūves M16 (DIN 931) ar stiprības klasi 8.8 (ISO 898/1-1978(E)), uzgriežņus M16 (DIN 934) ar stiprības klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)) un paplatinātas aplāksnes M16 (DIN 9021), ārējais Ø56mm, biezums 6mm.
- Bultskrūvju un urbuma nominālo diametru starpībai jābūt 1mm. Visām bultskrūvēm jābūt krāsotām melnā tonī. Izmantot atkārtoti visus vēsturiskos būvkalumus, iepriekš attīrot un krāsojot melnā tonī.
- Konstrukciju montāžu veikt pēc speciāli izstrādāta un ar pasūtītāju saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.
- Pēc protezējamo un nomaināmo konstrukciju atsegšanas, precizēt to izmērus, bojājuma pakāpi un apjomus, iespējamās izmaiņas saskaņot ar projekta autoru. Zāgmateriālu max mitrums koksne 24%.
- Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar bezkrāsainu spēcīgas iedarbības ugunsdrošu antiseptiķi Bochemit Antiflash C s1d0 ugunsreakcijas klase(vai analogu).

PIEZĪMES:

Jumta izbūves- izejas(bojājuma apgabals Nr.11) uz jumtu atjaunojamo koka konstrukciju apjomu skatīt zāgmateriālu specifikācijās un ekonomikas daļā.

APZĪMĒJUMI:



-bojātas(maināmas) koka konstrukcijas



-koka konstrukciju pastiprinājumi, jauni elementi

### JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU BOJĀTO ELEMENTU ATJAUNOŠANA.

"Pelču pils", Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.

Pasūtītājs: KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Projekta vad:	D.Šēlis	05.2015.
Bk daļas vad:	D.Šēlis	05.2015.
Izstrādāja:	D.Šēlis	05.2015.

SPĀRU PLĀNA FRAGMENTS(11,2).  
GRIEZUMS a2-a2, b2-b2.

Bojājuma apgabals Nr.11 un 2

bk

STADIJA	LAPA	LAPAS
t.p.	15	-
Pasūtījuma Nr.		
Mērogs		M 1:100