




ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ
INVENTARIZĀCIJA




2. attēls. Lapa no VKPAI arhīva lietas, 1983.g.



1797.g. plānā ēka attēlota atbilstoši apzīmējumiem kā "visa māja no koka" (Ganz Holzernes Gebaude")




1829.g. plānā ēka attēlota kā "visa māja no koka" (Ganz Holzernes Gebaude")



1839.g. plānā ēka attēlota kā koka ēka ar kārnīņiem segtu jumtu. (Holzernes Gebaude m. Ziegel Gedeckt)


Ēkas apjoms mazs, mazāks nekā sekojošā plāna skicē.




1879.g. plānā ēka apzīmēta kā "blakus ēka – koka" (Nebengebaude von Holz)

Ēkas apjoms laika gaitā mainījies, ap 1879.g. pie nama pagalma pusē bijusi apjomīga piebūve vai veranda.


3.attēls. Izkopējumi no Kuldīgas vēsturiskajiem plāniem. Pievienotie plānu fragmenti pārzīmējot ir mērogoti.



1870-o/80-o gadu Kuldīgas plānā ēka apzīmēta kā mūra ēka.



1913.g. plānā ēka attēlota ar nelielu pagalma piebūvi tās rietumu galā.
Ēkas kontūra bez pielieto būvmateriālu apzīmējumiem.
Pagalmā atradusies neliela palīgēka.



1930.g. plānā ēka attēlota bez piebūvēm, domājams, neprecīzi, jo pagalma piebūve ēkas austrumu galā ir saglabājusies un ir datējama ar 19.ds. otro pusi.

4.attēls. Izkopējumi no Kuldīgas vēsturiskajiem plāniem. Pievienotie plānu fragmenti pārzīmējot ir mērogoti.

Saturs

1.IEVADS

- 1.1.Vispārējie dati
- 1.2.Darba apstākļi
- 1.3.Iepriekšējie projekti

2. ZIŅAS PAR BŪVVĒSTURI

- 2.1. Apjoms.

3. ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIZĀCIJA

- 3.1. Konstruktijas
- 3.2. Fasādes
- 3.3. Plānojums
- 3.4. Galdniecības izstrādājumi
- 3.5. Apkure
- 3.6. Telpu apdare

4. SECINĀJUMI

1.IEVADS

1.1.Vispārējie dati

2014.gada vasarā veikta ēkas Baznīcas ielā 30, Kuldīgā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Izstrādāta dokumentācija, kas paredzēta tālākiem ēkas restaurācijas, atjaunošanas un pārbūves darbiem. Dati par ēkas būvvēsturi ņemti no arhīvu materiāliem, vēsturiskajiem Kuldīgas plāniem un autora arhīva attēliem.

Izmantotie avoti: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīva materiāli, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" veiktās Kuldīgas ēku fasāžu krāsojuma inventarizācijas materiāli.

Līdz šim arhitektoniskā uzmērīšana ēkai nav veikta. Sākotnējai datu fiksēšanai pielietoti 1992.g. izgatavotās Tehniskās inventarizācijas biroja plānu shēmas.

Darbus veica arhitekts Aldis Orniņš (sertif. Nr. 10-0575).

1.2.Darba apstākļi

Dzīvojamā ēka cietusi ugunsgrēkā, pašlaik neapdzīvota. Telpas pieejamas, taču sienas, grīdas un griesti lielākajā ēkas daļā segti ar sekundāriem apdares materiāliem. 1.stāva telpu pārsegums un jumta konstrukcija stipri bojāti.

1.3. Iepriekšējie projekti

1976.g. veikta fasāžu fotofiksācija un detaļu anketēšana - autors S.Kviesīte.

1983.g. veikta ielas fasādes fotofiksācija - autors Marika Vanaga.

2009.g. veikta ēkas fasāžu krāsojuma inventarizācija - SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"- autori Ieva Jekševica/ Ieva Poriete. Fasāžu detaļu anketēšana - autori Zanda Bikše, Daiga Lēvalde.

2014.g. "Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācija un restaurācija"- SIA "Darbnīca A Projekti" -būvproj.vad. A. Orniņš.

2. ZIŅAS PAR BŪVVĒSTURI

2.1. Apjoms

Pēc ugunsgrēka 2011.gadā ēka neapdzīvota, apjums ar pagaidu jumtu. Dzīvojamā ēka arhitektoniskās inventarizācijas darbam pieejama.

Plānā ēkas kontūra ir taisnstūris ar apjoma sānu fasādi paralēlu ielas asij. Tā ir mūra ēka, kas būvēta no 1839. līdz 1870-iem gadiem uz agrākās koka ēkas pamatiem.

20.gs. sākumā pie pagalma fasādes A gala piebūvēta vienkārša atējas izbūve ar vienkāršu jumtu. Šajā laikā pārbūvēta arī pati ēka. Domājams, nojaukts apvalkdūmenis un uzmūrēti divi skursteņi, uz bēniņiem iebūvētas kāpnes, pirmajā stāvā pārveidojot priekšnamu. Ielas fasādē iebūvēti lielāki logi un fasādes rietumu gala loga vietā ierīkotas durvis kādai tirgotavai. Jumta stāva vidusdaļā ierīkots dzīvoklis, izbūvējot mezonīnu uz pagalma pusi. Dzīvoklis ierīkots arī bēniņu A galā, pārmūrējot zelmini. Ēkas rietumu zelminis pastiprināts ar trijiem metāla "S" veida enkuriem. Domājams, ka šajā laikā mainītas jumta ielas puses spāres.

20.gs. 60-ajos gados ēka vēlreiz pārbūvēta kā vairākdzīvokļu māja. Pirmajā stāvā pārbūvētas starpsienas un ierīkotas ieejas durvis no pagalma trijiem dzīvokļiem. Austrumu gala fasādes pirmā stāva divi logi paplašināti, iebūvējot jaunus deviņrūšu logus. Visos pirmā stāva dzīvokļos ierīkotas jaunas dēļu grīdas. Jumta stāva rietumu galā izbūvēts trešais dzīvoklis, tā izgaismošanai jumta pagalma pusē ierīkota lukarna. Ēkai pārlīkts kārniņu jumts, ierīkojot dēļu apakšklāju ar ruberōīda segumu. Pie ēkas pirmā stāva rietumu gala dzīvokļa ārdurvīm piebūvēts koka vējtveris un ielas puses ārdurvju vietā iebūvēts logs ar koka slēģiem.

3.ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIŽĀCIJA

3.1.Konstrukcijas

Pamati

Ēkas pamati lentveida, mūrēti no granīta laukakmeņiem, dolomīta akmeņiem un māla ķieģeļiem kaļķa javā. Pamati 70 – 80cm dziļi skaitot no esošā zemes līmeņa, sākotnējais to dziļums vēl mazāks, ja ņem vērā būvgružu kārtu pie pamatiem apm. 20-25 cm . Domājams, ka esošā mūra ēka būvēta uz iepriekšējās koka ēkas pamatiem, kas koka ēkai varēja būt seklāki. Pamati būvēti uz dūņaina melnzemes slāņa. Ēkas austrumu gala pamatos konstatēti apm. 1 m gari atsevišķi dolomīta akmeņi, domājams, no pils mūriem. Rietumu gala sienas pamati likti uz lielu granīta akmeņu kārtu, veidojot pamatu pēdu. Tie izvirzīti ~20-30 cm no pamatu sienas plaknes. Ēkas vidusdaļā, zem dzīvokļa Nr3 otrās telpas atradies pagrabs ar mūrētām kāpnēm no pagalma (saglabājušies dažu pakāpienu fragmenti). Nojaucot krāsns pamatu un iebūvējot starpsienas pamatu, daļēji atraktajā pagraba telpā tika konstatēti daļēji saglabājušies māla ķieģeļu starpsienas fragmenti. Pagraba telpa pilnībā netika atsegta līdzekļu trūkuma dēļ. 1879.g.plānā redzamās apjomīgās pagalma piebūves vietā pamati netika konstatēti.

Sienas

Ēkas sākotnējās mūra ārsienas un nesošā vidussiena mūrētas no dedzinātiem māla ķieģeļiem 70-75 x 140-150 x 300-310 cm kaļķa javā. Ārsienas mūrētas ar 5-7 cm platu gaisa sterptelpu. Ēkas pārbūvju laikā mainīti logu ailu lielumi (piem. austrumu gala sienā un pagalma sienā) un ierīkotas jaunas durvju ailes (piem. pagalma sienas vidusdaļā un rietumu galā). Pagalma loga ailes sašaurinājums un durvju aile aizmūrētas ar māla ķieģeļiem 65-70 x 120-130 x 240-250 cm cementa-smilšu javā. Ēkas nesošā 32 cm biezā vidussiena mūrēta no dedzinātiem māla ķieģeļiem, apmesta ar kaļķu javu. Starpsienas mūrētas pusķieģeļa, 14- 16 cm biezās. Ēkas zeltiņu sienas mūrētas no dedzinātiem dzeltenīgiem māla ķieģeļiem 70-75 x 135-140 x 290-295 cm kaļķa javā. Rietumu gala frontona sienas fragmentā (labajā pusē) pielietoti dedzināti māla ķieģeļi 70 x 150 x 290-300 cm lieli. Pārbūvēs pielietoto māla ķieģeļu izvietojums shēmā (*skat. attēlu Nr.1*). Mezonīna sienas būvētas no priedes koka šķautņu 160x160 mm karkasa, tam no abām pusēm nagloti 200-250 mm plati dēļi. Starp dēļiem pildīts zāģu skaidu un kaļķa maisījums.

Grīdas

Vēsturiskais grīdu segums saglabājies dzīvokļa Nr 1 ceturtajā telpā - priedes koka 21-28 cm plati dēļi ar gropi. Dēļi ļoti satrupējuši. Bēniņos 5. un 6. dzīvokļa grīdas,

domājams sākotnējās no 20 - 25cm platiem dēļiem. Ap apvalkdūmeni izvietotajās telpās un apvalkdūmenī sākotnēji bijusi māla klona grīda. Pagrabā konstatēts māla ķieģeļu grīdas segums, kas klāts uz smilšu slāņa. Dzīvokļa Nr 2 trešās telpas grīdas mala pie ārsienas ievērojami nosēdusies (par 28 cm zemāk). Uz šīs grīdas iebūvēts horizontāls grīdas segums no 180-250mm platiem priedes koka dēļiem. Visās pārējās telpās koka dēļu sākotnējais segums zudis 20.gs. otrajā pusē.

(skat. attēlu Nr.2)

Pārsegums

Ēkas stāva pārsegumā tēstas priedes koka sijas 180x270, 200x270, 225x280 mm liktas ar 1m atstarpi. Pie siju apakšējām šķautnēm naglotas koka līstes 40x70(h) mm, uz tām trinītī likti 280-355mm plati un 46 mm biezi griestu dēļi. Griestu klājam izmantoti reiz iebūvēti dēļi - lielākā daļa vienkārši apzāģēti, no tiem daži ar 16 mm platu gludu faseti, daži ar 30 mm platu profilējumu. Uz dēļu klāja likta sūnu kārtā, tad līdz sijas augšējai šķautnei māla slānis ~ 15cm biezumā. Virs sijām nagloti 130-220 mm plati un 40 mm biezi priedes koka dēļi, kas vienlaicīgi bija jumta telpu grīda. Pirmā stāva telpu griesti 20.gs. vidū veiktās pārbūves laikā pazemināti - pie sijām uz koka latu režģa naglots 25 mm biezu dēļu klājs, pēc tam uz koka skaliņiem apmests ar kaļķu javu. Otrā stāva telpu griesti stiprināti pie spāru savilcēm, pie tām naglots 25 mm biezu dēļu klājs, tad uz skaliņiem mests kaļķu javas apmetums. Starp savilcēm ~17 mm māla kārtā.

Jumta konstrukcija

Siju galos ar vienkāršo ielaidumu stiprinātas tēstas priedes koka spāres 245x170 mm, kas savienotas ar savilcēm 200x 150 mm, savienojumā pielietojot slīpo tapu un koka naglu. Tās balstītas uz taisno jumta krēslu, kas būvēts no tēstiem, veciem būvkokiem 160x130, 160x150, 170x150, 180x155,190x150 mm. Jumta krēsls bēniņos iebūvētajām telpām vienlaicīgi kalpoja kā sienu nesošā konstrukcija. Pagalma pusē vienpadsmitās spāres un sijas savienojuma mezgls pastiprināts ar kaltu savilci 35x9 mm un kaltām skavām. Spāru atstarpju solis atbilstošs siju atstarpju solim. Pie jumta ielas puses spārēm sākotnēji stiprinātas latas, pielietojot kaltas metāla naglas, uz tām, domājams, koka skaidas, tad māla kārniņi. Pagalma puses spārēs latas iestiprinātas iezāģējumos, tās pilnībā iegremdējot spārē. Atstarpes starp latām 73 cm, latu platums 70 mm. Šāds latu izvietojums un stiprinājuma paņēmieni raksturīgs ~2,5m garu, plēstu koka lubu stiprināšanai. 20.gs vidū veiktās pārbūves laikā mainīts jumta apakšsegums - noņemto koka skaidu vietā naglots apzāģētu dēļu klājs, uz tā ieklāta jumta pape, uz koka latām likti māla kārniņi.

3.2. Fasādes

Ēkas fasāžu arhitektūra vienkārša, atbilstoša pirmā stāva plānojumam. Reljefa nogāzē būvētās ēkas cokols austrumu galā ~1m augsts, rietumu galā ~20cm virs zemes līmeņa. Mūrētās pirmā stāva sienas gludas, bez izvirzījumiem, apmestas ar kaļķu javu, krāsotas ar kaļķu krāsām. Ieejas durvis ielas fasādē novirzītas no simetrijas ass, izvietotas iepretī bijušajam apvalkdūmenim. No durvju ailes labajā pusē divi logi, no tiem viens aizmūrēts. No durvīm kreisajā pusē pieci logi. Ēkas rietumu gala fasādes pirmā stāva sienā divi logi, zemīnī viens sešrūšu logs un trīs trijstūra lodziņi. Austrumu gala fasādes pirmā stāva sienā divi 20.gs. otrajā pusē likti logi un zemīnī divi trīsrūšu un trīs trijstūra lodziņi. Fasādes apakšējā daļā, zem kreisās puses loga, sienas plaisā konstatējams neliels apmetuma fragments ar stūra apdari. Apmetuma stūris, domājams, iezīmē kādu nelielu loga aili vai sienas pildrežģa statņa sadures vietu. Apmetuma fragments krāsots ar kaļķa krāsu sarkanīgi brūnos toņos. Pagalma fasādes pirmā stāva sienā trīs logi un trīs durvis iebūvēti dažādos būvperiodos - konstruktīvi un stilistiski atšķirīgi.

Mezonīnā un lukarnā - katrā viens logs. Ēkas ielas puses dzega taisnstūra, to veido pie siju galiem stiprināti gludi, ēvelēti dēļi. Dzegas dēļu apdare sekundāra. Pagalma puses dzegu veido pie slīpi nozāģētiem siju galiem stiprināts viens ~300mm plats dēlis ar figurālu galu apdari. Fasāžu apmetums tikai fragmentāri saglabājies sākotnējais. Uz apmetuma konstatējami vairāki krāsojumu slāņi- sākotnēji gaiši zilganpelēks, tad lašu krāsas tonis un oranžīgs, vēlākie - okerīgi dzeltenī. Cokols krāsots tumši pelēks, vēlāk t.sarkanīgi brūns. Logu un fasādes durvju sākotnējais tonis okerīgi brūngans, vēlāk - sarkanīgi brūns.

3.3. Plānojums

Ēkas sākotnējais funkcionālais dalījums atbilstošs trīsdalījumam ar apvalkdūmeni ēkas centrālajā daļā. Vairāku pārbūvju laikā veiktas būtiskas plānojuma izmaiņas, nojaucot apvalkdūmeni un iebūvējot jaunas starpsienas un dūmeņus. Pirmajā stāvā ierīkoti četri dzīvokļi ar atsevišķām ieejām, otrajā stāvā iebūvēti trīs dzīvokļi. Apvalkdūmenis, domājams, bijis platāks par priekšnama un kāpņu telpas kopējo platumu. Zem dzīvokļa Nr 3 otrās telpas atradies pagraba telpa, kas aizbērtā un nav pieejama. Ieeja pagrabā bijusi no pagalma. Pie pagalma ārsienas austrumu pusē piebūvēta koplietošanas atejas telpa, kas bijusi paredzēta visa pirmā stāva iedzīvotāju vajadzībām.

20.gs. otrajā pusē bēniņu pažobeles izbīvē ierīkota primitīva atejas vieta arī jumta stāva iedzīvotājiem.

3.4. Galdniecības izstrādājumi

Logi

Ēkas ielas fasādē un rietumu gala fasādē saglabājušies 19.gs otrās puses logi ar oriģinālo aprīkojumu un sākotnējiem slēģiem. Konstruktīvi šie ir groplogi ar vidusstatni un horizontālu šķērsi. Logiem sākotnēji bijušas tikai ārējās vērtnes, kas iekārtas kāšu virās. Augšējās vērtnēs viena rūts, apakšējās vērtnēs divas rūtis. 20.gs. sākuma ēkas pārbūvē ierīkoti no telpu puses ielikami sezonas rakstura ziemas iekšlogi ar vēdlodziņu. Logi likti ar nelielu ierāvumu no sienas fasādes plaknes, bez ārējām noseglīstēm. Pagalma fasādē viens logs, mezonīnā un rietumu zelminī liktie logi no 20. gs. sākuma pārbūves, pārējiem likti 20.gs. vidū. Austrumu fasādē pirmā stāva logi iebūvēti paplašinot logu ailes 20.gs. vidū. Šie logi konstruktīvi ir groplogi trīsdalījumā ar horizontālu šķērsi. Apakšējais, vidējais rāmis ielikams un nostiprināms ar neiekaltiem aizgriežņu fiksatorim. Loga augšējā vērtnē horizontāla, trīsrūšu. Zelminī logi likti 21.gs. sākumā. Konstruktīvi tie ir groplogi, ar trīs ārējām vērtnēm, iestiklotām ar stikla paketēm.

Durvis

Ēkas ārdurvju komplekts sākotnējais, divvērtņu ar virsgaismas logu - 19.gs. otrā puse. Durvju vērtnes izgatavotas priedes koka rāmja pildiņa konstrukcijā, katra ar trim pildiņiem. Augšējais un apakšējais pildiņš kvadrātveida, vidējais taisnstūra. Pildiņiem lēzens pacēlums. Durvis iekārtas kāšu virās ar ragvieda kaltiem galiem. Durvīm kastes slēdzene ar pretplāksni un zvanveida slēdzenes noseglāksni. Koka rokturis nav saglabājies.

Pārējās ārdurvis un iekšdurvis izgatavotas 20.gs. vidū no priedes koka, rāmju pildiņa konstrukcijā ar pieciem vienādiem horizontāliem pildiņiem, vienām no tām četri pildiņi - augšējais un apakšējais - horizontāli, vidējie divi - vertikāli (skat. Projekta uzmērījumu sadaļā lapās UR-16,17,18).

Kāpnes

Esošās kāpnes no priekšnama uz bēniņu stāvu izgatavotas 19.gs. beigās no priedes koka. Pakāpieni ielaisti kāpņu vaigos, bez pretkāpieniem. No apakšas kāpnes apšūtas ar gropētiem dēļiem. Kāpnes iebūvētas ļoti stāvas, pakāpiena platums 10cm. Kāpņu rokturis stiprināts pie sienas. Priekšnamā iebūvēti trīs atsevišķi dēļu pakāpieni, kas ved uz otro dzīvokli un kāpņu telpu.

3.5. Apkure

Ēkā sākotnēji krāšņu apkure, kas saglabājusies arī pēc ēkas pārbūvē. Apsekošanas laikā nav saglabājusies neviena vēsturiskā krāsns. Pagraba daļējas atrakšanas laikā tika konstatēti daži melni glazētu krāsns podiņu fragmenti.

3.6. Telpu apdare

Telpu vēsturiskās apdares noteikšanai tika veiktas krāsojuma kontrolzondāžas. Pirmā stāva telpas pēc ugunsgrēka mitras, apmetums un apdare stipri bojāti, krāsas nenoturīgas un drūpošas. Bēniņu stāvā dzīvokļu Nr 5. un Nr 6. sienas stipri bojātas, dzīvoklis Nr 7 izdedzis pilnībā. Fiksētie krāsu tonji noteikti pēc NCS krāsu kataloga. Telpu dekoratīvā krāsojuma sistēmas iedalītas trijos apdares periodos:

1. apdares periods. 1850. gadi - 19.gs. beigas.
2. apdares periods. 20.gs sākums - 1940.gadi.
3. apdares periods. 20.gs. vidus - 20.gs. beigas.


Telpu apdares apraksti, grafiskās shēmas un attēli doti Projekta uzņēmējumu rasējumu sadaļā lapās no UR-34 līdz UR-42. Objekta fotofiksācijas materiāli uzņēmējuma un izpētes laikā (anotētas 42 fotogrāfijas) ir 2014.g. izstrādātā tehniskā projekta *“Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācija un restaurācija”* sastāvā.

4. SECINĀJUMI


Mūra dzīvojamā ēka būvēta 19.gs. vidū uz agrākās koka ēkas pamatiem. Tā celta ar garenfasādi paralēli ielas asij. Ēkas konfigurācija plānā nav regulārs taisnstūris, tās sienas izlocītas, cokola augšējā augstuma atzīme austrumu galā (Ventas pusē) par 31 cm zemāka nekā rietumu galā. Arī jumta kore atbilstoši seko cokola augstumu kritumam. Ēkas arhitektūra vienkārša, ielas un pārējo fasāžu sienas gludas, bez izvirzījumiem. Ielas fasādes logi asīs izvietoti vienmērīgi, izņemot rietumu gala logu, kas nedaudz attālināts no pārējiem. Hipotētiski iespējams, ka šajā laikā ēka paplašināta, pamatus pagarinot uz rietumu pusi. Ielas fasādē un rietumu gala fasādē saglabājušies sākotnējie koka logi ar slēgjiem, arī ielas fasādes durvju komplekts. Vēlākās pārbūves pilnībā izmainījušas ēkas sākotnējo plānojumu, neļaujot spriest par telpu precīzu izkārtojumu. Izpētes laikā veikto telpu sienu apdares un krāsojumu atsegumi pārsvarā konstatējami uz ēkas ārsienām. Dekoratīvie krāsojumi pieejami atsevišķās vietās, grūti atsedzami un nolasāmi, tāpēc nedod pilnīgu priekšstatu par telpu apdarēm būvniecības periodos. Atsegtās trafaretu tehnikā veidotās ornamentālās joslas un krāsojumu fragmenti saglabājami un izmantojami telpu interjeros.

Arh. Aldis Orniņš




-  70÷75 x 140÷150 x 300÷ 310 (mm)
-  65 x 270÷280 (mm)
-  70 x 150 x 290÷300 (mm)
-  70÷75 x 135÷140 x 290÷295 (mm)
-  65÷75 x 120÷130 x 240÷250 (mm)
-  65÷75 x 140÷150 x 240÷260 (mm)

1.Attēls. Zondāžās konstatēto ķieģeļu izvietojums



M 1:100

18.10.96. Zpīnāts
[Signature]
 19. 11 1992.g.



M 1:100

18.10.96. Zpīnāts
[Signature]
 19. 11 1992.g.

2. Attēls. Dzīvokļu izvietojuma shēma ēkā
 (plāni no 1992. gada tehniskās inventarizācijas lietas)

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.sāk. (gala fasāde pret upi); 20.gs.20.,30.g. (piebūve); 20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		1,5; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks (mezonīns)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 (mezonīns)
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakst.; J vijņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	S apmetums; J dēļi (piebūve)
	zeldmiņi	S apmetums
	mezonīni	V dēļi
logi	sākotnēji	6
	vēsturiski	5, 1 aploda (zeldmiņos)
	pēc 20.gs.v.	6KN; 11K
	aprikojums	6S; 2V
slēgi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	4S; vairāki viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN (2 J virslogi)
	aprikojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3M (2 bijuši apmesti)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; kokā griezts aizsegdēlis; MA palodzes, starpdzega
	vēsturisks	MA starpdzega, palodzes; K loga apmale
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		3 V MET enkuri; 2 JKN lieveņi
apkārtnes elementi		-

-44-

adrese
Baznīcas 30

kadastrs	62010060007001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Perspektīvā skata, ceļā no Ventas tilta, noslēgums. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi

zudumi
slēgi; neliela V jumta izbūve galvenajā fasādē; piebūve pagalma fasādē

autentiskuma pakāpe	69%
apjoms - 90%; jumta forma - 75 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
apmest gala zeldmiņi; neatbilstošo logu, durvju nomaigā; trūkstošo slēgu izgatavošana; J izbūvju likvidēšana, abilstošu lieveņu izveide; skursteņu apmešana

primārās ricības
jumta un tekņu remonts; konstruktīvo deformāciju novēršana






piezīmes
iespējams pārveidot zeldmiņi; durvju viras vecākas; 1 rokoko loga uzstūrenis; S kastes atslēga; durvju komplekts – vietējās nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.1.p.)

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.tie gadi				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Baznīcas un Upes ielu fasādēs.
			1.ks 1010R80B		2.ks 2020Y50R	3.ks 2030Y50R	
piebūves fasāde					Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz 20.gs. 20.–30.g.piebūves apmetuma.
					1.ks 2020Y50R	2.ks 2030Y50R	
dekoratīvi elementi			Skatīt pamatapjoma toni.			Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma gala fasādes mūra dzegas pret ēku Baznīcas ielā 28. Ielas fasādē uz koka dzegas konstat. 2ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem
			1.ks 1010R80B		2.ks 0510Y40R	3.ks 2030Y50R	
cokols						Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti Baznīcas ielas fasādē.
			1.ks 5502B		2.ks 5040Y70R	3.ks 2030Y50R	
durvis							Uz 19.g. 3.cet. durvju vērtņēm un aplodas konstatēti tikai 20.gs. 2.puses krāsojumi.
logi							Sākotnējie ks zuduši. Konstatēti tikai 20.gs. 2.puses krāsojumi.
slēgi							Sākotnējie ks zuduši. Konstatēti tikai 20.gs. 2.puses krāsojumi.
piezīmes				Domājams, šajā periodā ēka nav pārkārtota.		Uz 3.ks konstatēts kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.