



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"KULDĪGAS SLIMNĪCA"

Reģistrācijas Nr. 50003197651

slimnica@kuldiga.lv

Aizputes ielā, 22 Kuldīgā, LV-3301

Tālrunis 63374000, fakss 63374028

Kuldīgā

2012. gada 13.septembrī

Nr. 1-16/1368

PRETENDENTĀM

***Precizējumi atklāta konkursa
„Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca“
rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”
nolikumam ID Nr. KS 2012/K-1ERAF***

SIA „Kuldīgas slimnīca” kā Pasūtītājs ir saņēmusi Pretendenta jautājumus par atklāta konkursa “Tehniskā projekta “Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām” nolikumu (ID Nr. KS 2012/1ERAF):

JAUTĀJUMS –

Radušies daži jautājumi attiecībā par izsludināto konkursu attiecībā par grīdu mazgājamām iekārtām. Šī specifikācija ir veidota jau kādai konkrētai iekārtai vai parametri ņemti no dažādu mašīnu specifikācijām?

1. Neloģiski šķiet tik lielas ūdens tvertnes attiecībā pret tik mazu darba ražību.
2. Kas būtu domāts ar krāsu atzīmēm uz detaļām? Nezinu nevienu ražotāju, kam būtu atzīmētas ar atsevišķu krāsojumu tieši tās detaļas, kuru apkope jāveic katru dienu. Varbūt ar citu krāsu tomēr jābūt atzīmētām daļām, kuras ikdienā drīkst regulēt mašīnas lietotājs?
3. Ūdens iesūkšanas mehānisma pacelšana un nolaišana ar pedāli šķiet neskaidra. Parasti ar pedāļa palīdzību nolaiž/paceļ birstu mehānismu. Kā arī savākšanas mehānisms „V veida” nav nekad agrāk redzēts. Parasti tas ir taisns vai nedaudz izliekts puslokā.
4. Kāpēc iekārtai jābūt tieši ar diskveida birsti vai padu, nevis ruļļu tipa?
5. Kādēļ iekārtas maksimālais platums noteikts 48 cm, ja iesūkšanas mehānisma minimālais platums paredzēts 69 cm?

ATBILDE - SIA „Kuldīgas slimnīca” Iepirkumu komisija, kā Pasūtītājs organizētajā iepirkumā informē, ka specifikācija nav veidota konkrētai iekārtai, bet sastādīta pēc nepieciešamības un no citu lietotāju atsauksmēm.

1. 1 Kv.m grīdas mazgāšanai paredzēts ne mazāk kā 50 ml darba šķīduma.

2. Krāsu atzīmes izvēlējamies tā iemesla dēļ, lai būtu redzamas tās mašīnas daļas, kuras ir pēc darba obligāti jātīra un jāapseko.
3. Ūdens iesūkšanas mehānisma pacelšanas un nolaišana ar pedāli ir ergonomiska un paredzēta darbinieka darbības atvieglošanai un veselības saudzēšanai.
„V” veida ūdens uzsūkšanas aploce ir jaunākā inovācija grīdas kopšanas mašīnām.
4. Iekārta ar diskveida birsti vai padu izmantojama ar beršanas birsti, gan ar padiem – linoleju grīdas kopšanai.
5. Iekārtas maksimālais platums 48 cm un iesūkšanas mehānisma minimālais platums 69 cm dod garantiju savākt visu šķidrumu, ja tas izplūst tālāk par iekārtas platumu (piemēram – grīdas slīpumos).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



Ivars EGLĪTIS